

Odvlhčovač vzduchu Trotec TTK 54 E

Tento prístroj slúži na **znižovanie vlhkosti vzduchu** v miestnostiach, vysušovanie stien po maľovaní/vytopení alebo na rýchlejšie sušenie bielizne.

ZLATÉ PRAVIDLÁ POŽIČOVNE (Prečítaj pred zapnutím!)

-  **POZOR NA TRANSPORT (Pravidlo 2 hodín):** Odvlhčovač sa smie prepravovať **iba nastrojato**. Ak sa v aute prevrátil alebo ležal, po dovezení domov ho **musíte nechať aspoň 2 hodiny stáť vypnutý**, kým ho zapojíte do elektriny! Inak sa nenávratne zničí kompresor.
-  **Voľný priestor:** Okolo prístroja nechajte aspoň **20 – 50 cm voľného miesta** zo všetkých strán. Nikdy nezakrývajte nasávaciu ani výfukovú mriežku.
-  **Zatvorte okná a dvere:** Prístroj nechajte bežať v uzavretej miestnosti. Ak necháte otvorené okno, budete zbytočne odvlhčovať celú ulicu.

1. SPUSTENIE A NASTAVENIE

1. Postavte prístroj na rovný a pevný povrch a zapojte ho do zásuvky.
2. Stlačte tlačidlo **POWER** (Zapnúť/Vypnúť).
3. Tlačidlom **MODE** si vyberte režim:
 - **Smart (Automatika):** Prístroj sám udržiava komfortnú vlhkosť okolo 50 – 55 % (ideálne na bežné bývanie).
 - **Cont (Kontinuálne vysušovanie):** Prístroj beží nonstop bez ohľadu na percentá. **Tento režim zapnite, ak sušíte mokré steny, pivnicu alebo bielizeň.**
4. Tlačidlom **HUMIDITY** (v príslušnom režime) môžete ručne nastaviť cieľovú vlhkosť od 35 % do 85 % (v krokoch po 5 %).

STOP POČAS PRÁCE (Plná nádrž na vodu)

Nádrž má kapacitu **3 litre**. Keď sa naplní:

1. Prístroj zapípa, automaticky sa vypne a na displeji sa rozsvieti kontrolka **TANK FULL** (Plná nádrž).
2. Nádrž opatrne vytiahnite zo zadnej časti, vylejte vodu do umývadla a zasuňte ju späť. Prístroj bude pokračovať v práci.
 - *Tip pre nonstop prevádzku:* Nad nádržou je gumená zátka. Po jej vytiahnutí môžete pripojiť hadičku a vodu odvádzať rovno do odtoku/veľkého vedra.

ČISTENIE PRI VRÁTENÍ (Pokyny pre člena)

Aby bol prístroj čistý pre ďalšieho člena a neklesal jeho výkon:

1. **Vyčistenie filtra:** Na zadnej strane vytiahnite plastový rám s mriežkou (vzduchový filter). Opláchnite ho pod vlažnou vodou, nechajte **úplne vyschnúť** a vložte späť. (Ak sa prístroj používal v prašnom prostredí, filter jemne povysávajte).
2. **Vyliatie vody:** Kompletne vylejte nádržku na vodu, utrite ju handrou a nechajte ju chvíľu pootvorenú, aby vnútro preschlo a nechtylo zápach.
3. Telo odvlhčovača utrite vlhkou handričkou

loopo.